



Bedienungsanleitung

Testhülse für Viehschussgeräte der K-Serie





Warnhinweis:

Lesen Sie vor Benutzung der Testhülse die Bedienungsanleitung sorgfältig durch.

Viehschussgerät mit ausgestreckten Armen fest andrücken.
Schutzbrille, Gehörschutz und Arbeitshandschuhe tragen.

Stellen Sie einen sicheren Halt des Kantholzes sicher,
z.B. durch fixieren mit Schraubzwingen an der Werkbank

Testvorbereitung

Tragen Sie den Typ und die Serien-Nummer des Viehschussgerätes in der Kopfzeile der Protokolltabelle ein. Benutzen Sie hierfür eine Kopie.

Festlegen der Referenzeindringtiefe

Schießen Sie mit einem neuen oder einem frisch geprüften Viehschussgerät der K-Serie in ein Kantholz (Weichholz, Ast frei, min. 10x10 cm und ca. 1m lang).

Messen Sie mit einer Schieblehre die Eindringtiefe des Schussbolzens.
Notieren Sie dieses Maß in der beiliegenden Protokolltabelle.

Testablauf

Vor dem Einsatz des Viehschussgerätes oder nach jeder Wartung schießen Sie erneut in dasselbe Kantholz. Die Eindringtiefe darf maximal um 5mm abweichen. Tragen Sie diesen Wert in die Protokolltabelle ein.

